


n. 50710/7

Issued in accordance with the / *Erstellt gemäß*
REGULATION (EU) No 305/2011 – Construction Products Regulation (CPR)

1. Product type: <i>Produktart:</i>	 TROCELLEN CLASS AL SLEEVE (6÷20mm)																									
2. Product Lot n.: <i>Produktlosnr.:</i>	See label <i>Siehe Etikett</i>																									
3. Intended use: <i>Vorgesehene Verwendung:</i>	Thermal insulation products for building equipment and industrial installations <i>Thermische Isolierungsprodukte für Gebäudeausrüstung und industrielle Anlagen</i>																									
4. Manufacturer: <i>Hersteller:</i>	TROCELLEN ITALIA S.p.A. Via Della Chimica, 21/23 20867 Caponago (MB), Italy																									
5. Authorized representative: <i>Bevollmächtigter Vertreter:</i>	Not applicable <i>Nicht zutreffend</i>																									
6. System of assessment and verification of constancy of performance as set out in annex V: <i>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungskonstanz gemäß Anhang V:</i>	System 3 <i>System 3</i>																									
7. Notified Body: <i>Notifizierte Stelle:</i>	N° 0987 LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A. Via della Quercia, 11- Loc. La Querce - 59100 Prato (PO) EN 14313 Performed determination of product type and issued Classification assessment CE n. ACL/2018-2019/16/CPR/14313 <i>Bestimmung der Produktart durchgeführt und Klassifikationsbewertung CE</i> n. ACL/2018-2019/16/CPR/14313 erstellt																									
8. Declared performance: <i>Erklärte Leistung:</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Essential characteristics: <i>Wesentliche Merkmale:</i></th> <th>Performance: <i>Leistung:</i></th> <th>Harmonized technical specification: <i>Harmonisierte technische Spezifikationen:</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euroclass reaction to fire EN 13501-1 <i>Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1</i></td> <td>D_L-s2,d0*</td> <td>EN 14313</td> </tr> <tr> <td>Thermal conductivity λ_D EN 12667 <i>Thermische Leitfähigkeit λ_D EN 12667</i></td> <td>0,0378 W/mK</td> <td>EN 14313</td> </tr> <tr> <td>Water absorption EN 1609 <i>Wasseraufnahme EN 1609</i></td> <td>WS01</td> <td>EN 14313</td> </tr> <tr> <td>Trace quantities of water soluble ions (Cl⁻) EN 13468 <i>Spuren von wasserlöslichen Ionen (Cl⁻) EN 13468</i></td> <td>10 mg/kg</td> <td>EN 14313</td> </tr> <tr> <td>pH value EN 13468 <i>pH-Wert EN 13468</i></td> <td>7,5</td> <td>EN 14313</td> </tr> <tr> <td>Water vapour diffusion resistance EN ISO 10456 <i>Wasserdampf-Diffusionswiderstand EN ISO 10456</i></td> <td>8000</td> <td>EN 14313</td> </tr> <tr> <td>Maximum service temperature EN 14706 <i>Maximale Betriebstemperatur EN 14706</i></td> <td>+90°C</td> <td>EN 14313</td> </tr> </tbody> </table>		Essential characteristics: <i>Wesentliche Merkmale:</i>	Performance: <i>Leistung:</i>	Harmonized technical specification: <i>Harmonisierte technische Spezifikationen:</i>	Euroclass reaction to fire EN 13501-1 <i>Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1</i>	D _L -s2,d0*	EN 14313	Thermal conductivity λ _D EN 12667 <i>Thermische Leitfähigkeit λ_D EN 12667</i>	0,0378 W/mK	EN 14313	Water absorption EN 1609 <i>Wasseraufnahme EN 1609</i>	WS01	EN 14313	Trace quantities of water soluble ions (Cl ⁻) EN 13468 <i>Spuren von wasserlöslichen Ionen (Cl⁻) EN 13468</i>	10 mg/kg	EN 14313	pH value EN 13468 <i>pH-Wert EN 13468</i>	7,5	EN 14313	Water vapour diffusion resistance EN ISO 10456 <i>Wasserdampf-Diffusionswiderstand EN ISO 10456</i>	8000	EN 14313	Maximum service temperature EN 14706 <i>Maximale Betriebstemperatur EN 14706</i>	+90°C	EN 14313
Essential characteristics: <i>Wesentliche Merkmale:</i>	Performance: <i>Leistung:</i>	Harmonized technical specification: <i>Harmonisierte technische Spezifikationen:</i>																								
Euroclass reaction to fire EN 13501-1 <i>Klassifizierung des Brandverhaltens EN 13501-1</i>	D _L -s2,d0*	EN 14313																								
Thermal conductivity λ _D EN 12667 <i>Thermische Leitfähigkeit λ_D EN 12667</i>	0,0378 W/mK	EN 14313																								
Water absorption EN 1609 <i>Wasseraufnahme EN 1609</i>	WS01	EN 14313																								
Trace quantities of water soluble ions (Cl ⁻) EN 13468 <i>Spuren von wasserlöslichen Ionen (Cl⁻) EN 13468</i>	10 mg/kg	EN 14313																								
pH value EN 13468 <i>pH-Wert EN 13468</i>	7,5	EN 14313																								
Water vapour diffusion resistance EN ISO 10456 <i>Wasserdampf-Diffusionswiderstand EN ISO 10456</i>	8000	EN 14313																								
Maximum service temperature EN 14706 <i>Maximale Betriebstemperatur EN 14706</i>	+90°C	EN 14313																								
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8 <i>Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 genannten Produkts stimmt mit der in Punkt 8 angegebenen Leistung überein</i>																										

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Name/*Name:* Idilio Cerfaglia
Position/*Position:* Managing Director
Date/*Datum:* Caponago, 01-04-2018

Signature/*Unterschrift:*

